


# MultiPAR56

No seguimento do sucesso do seu antecessor, o MultiPAR 42, este novo modelo foi melhorado com LED's RGBW, para melhorar não só a sua capacidade de reprodução de cores, como a sua luminosidade, que aumenta cerca de 30%. Foi adicionada ainda uma versão IP65, com conectores e acessórios que lhe conferem essa proteção. O MultiPAR 56 foi desenvolvido e pensado para o mercado de aluguer profissional, eventos corporativos, instalações temporárias em exterior, podendo ainda ser utilizado em muitas outras aplicações.




## ESPECIFICAÇÕES


luminosidade	1376 lux a 4m
qtd. de LED's	14x LED RGBW de 5W
cores	16.7M cores RGB com controlo total de saturação
corrente e potência máx.	350mA / 65W
voltagem	100~240 VAC, 50/60Hz
protocolo	DMX512
personalidade	TOUR (9C) / TR16 (13C) / AR1.D (4C) / 8BIT (10C) / 16BIT (15C) / SSP (7C) / AR1.2 (4C) / AR2.D (5C) / AR2.S (6C)
display	incorporado, para controlo automático ou personalizado
ângulo de abertura	16°
strobe e dimmer	0-20Hz / 0-100% (16 bits)
conexões	entrada/saída DMX e entrada/saída alimentação
dimensões e peso	245x205x245mm / 4,5kg
material e cor	alumínio fundido, preto
arrefecimento	convecção
ambiente de utilização	-20°C a 45°C   local seco (versão indoor)   com cobertura de display > IP65 (outdoor)
certificação	CE, cETL



Porta Filtros  
(não incluído)



Palas  
(não incluído)



Hat Curto  
(não incluído)

